

# Perfo-burineur SDS-Plus

## HR2631FTX4

800 W - 26 mm - coffret alu - kit d'accessoires

Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Puissance de sortie maximale                     | 800 W                       |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 1 200 min <sup>-1</sup> |
| Impacts par minute (IPM)                         | 0 - 4 600 min <sup>-1</sup> |
| Ø de forage en bois max.                         | 32 mm                       |
| Ø de forage en béton max.                        | 26 mm                       |
| Ø de forage en acier max.                        | 13 mm                       |
| Énergie d'impact                                 | 2,4 J                       |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT            | 68 mm                       |
| Cordon d'alimentation                            | 2,5 m                       |
| Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )    | 102 dB(A)                   |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 91 dB(A)                    |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                     |
| Niveau de vibration (3 axes), forage             | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact    | 11,5 m/s <sup>2</sup>       |

Code EAN 0088381687225

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



# PRODUITS COMPATIBLES