



JET 100 i

(Ref. 20402045)

Aspiration d'eau et poussières

Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton

Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau

Accessoires métalliques et tubes inox

Rangement accessoires intégrés dans le chariot

Chariot à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée

Cuve basculante facilitant la vidange des liquides

Flexible armé anti-écrasement

Aspiration bi-turbine

Moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine et au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre

Interrupteur indépendant par moteur

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre cartouche PTFE classe M

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 103.00

Largeur (cm) : 62.00

Longueur (cm) : 56.00

Poids net (Kg) : 31.40

Puissance (W) 3 x 1200

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 55

Dépression (Kpa) 25,5

Débit (l/min) 10 600

Niveau sonore (dBA) 78

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40

Décolmatage Oui

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 88