

TUYAUX DE SOUDAGE SIMPLES

TUYAUX DE SOUDAGE SIMPLES PROPANE/BUTANE (ORANGE) /ISO3821 SANS EMBOUTS (POUR LES PROCÉDÉS DE SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES)

ISO 3821

Tuyau à utiliser avec du propane ou du butane lors d'opérations de soudage coupage et techniques connexes. Également adapté GPL (gaz propane liquéfié), au MPS (Méthylacétylène-propadiène) et au GNC (gaz naturel comprimé)

- > Intérieur: Caoutchouc synthétique résistant au gaz de soudage
- > Renforcement: Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
- > Extérieur: Caoutchouc synthétique noir résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques
- > Surface lisse



**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 bar**

DONNÉES TECHNIQUES	
Température:	-20°C / +60°C
Facteur de sécurité:	3:1
Marquage:	En accord avec les normes ci-dessous
Pression de fonctionnement:	20 bar
Pression d'explosion:	60 bar
Normes:	ISO 3821

Code	Ø int × Ø ext	Rouleau	Classe
272321009131	4×11 mm	50 m	DFW
272063035206	6,3×13,3 mm	20 m	DFW
272321063035	6,3×13,3 mm	50 m	DFW
272080035203	8×15 mm	20 m	DFW
272321009136	8×15 mm	50 m	DFW
272321035090	9 ×16 mm	50 m	DFW
272100035202	10×17 mm	20 m	DFW
272100035402	10×17 mm	40 m	DFW
272321311006	10×17 mm	50 m	DFW