

Perforateur-burineur SDS-Max 6 kg

D25601K



Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants dans le béton ou d'autres matériaux de construction, dans des diamètres de 12 à 45mm. Perçage avec des trépan jusqu'à 100mm de diamètre.

Transmission par chaîne réduisant les frictions et l'usure des pignons pour de meilleures performances. Nouvelle lubrification à bain d'huile pour une diffusion de la chaleur plus efficace

Conception de la carcasse étroite permettant de travailler dans des espaces confinés

Le Contrôle Actif des Vibrations, système AVC, permet une réduction des vibrations, incorporant une poignée flottante, déconnectée de la carcasse du marteau par un système d'amortisseur qui absorbe les vibrations.

Équipement standard: Poignée latérale multi-positions avec butée de profondeur, Mallette de transport de haute qualité

Puissance absorbée	1250 Watts
Puissance utile	615 Watts
Vitesse en charge	210-415 1/min
Coups par minute	1430-2840 cps/min
Energie de frappe	2-12 Joules
Porte-outil	SDS-Max
Cap. de perçage maximale [Béton]	45 mm
Cap. max. foret hélicoïdal multi-taillants	65 mm
Cap. de perçage maximale [Trépan]	100 mm
Poids	6.8 kg
Longueur x Hauteur	477 x 245 mm

