

Cartouches industrielles cylindriques

type gG



0 123 04 0 133 08 0 143 10 0 153 96

Informations techniques, courbes et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

Réf.		Cylindriques type gG		
8 x 32				
Sans voyant	Avec voyant	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 123 01	0 124 02	1	400	20000
0 123 02	0 124 02	2	400	20000
0 123 04	0 124 04	4	400	20000
0 123 06	0 124 06	6	400	20000
0 123 08	0 124 08	8	400	20000
0 123 10	0 124 10	10	400	20000
0 123 12	0 124 12	12	400	20000
0 123 16	0 124 16	16	400	20000

Réf.		Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)		
10 x 38				
Sans voyant	Avec voyant	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 133 94		0,5	500	100000
0 133 01		1	500	100000
0 133 02	0 134 02	2	500	100000
0 133 04	0 134 04	4	500	100000
0 133 06	0 134 06	6	500	100000
0 133 08	0 134 08	8	500	100000
0 133 10	0 134 10	10	500	100000
0 133 12	0 134 12	12	500	100000
0 133 16	0 134 16	16	500	100000
0 133 20	0 134 20	20	500	100000
0 133 25	0 134 25	25	500	100000
14 x 51				
Sans percuteur	Avec percuteur	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 143 02		2	500	100000
0 143 04	0 145 04	4	500	100000
0 143 06	0 145 06	6	500	100000
0 143 10	0 145 10	10	500	100000
0 143 16	0 145 16	16	500	100000
0 143 20	0 145 20	20	500	100000
0 143 25	0 145 25	25	500	100000
0 143 32	0 145 32	32	500	100000
0 143 40	0 145 40	40	500	100000
0 143 50	0 145 50	50	500	100000
22 x 58				
Sans percuteur	Avec percuteur	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 153 10	0 155 10	10	500	100000
0 153 16	0 155 16	16	500	100000
0 153 20	0 155 20	20	500	100000
0 153 25	0 155 25	25	500	100000
0 153 32	0 155 32	32	500	100000
0 153 40	0 155 40	40	500	100000
0 153 50	0 155 50	50	500	100000
0 153 63	0 155 63	63	500	100000
0 153 80	0 155 80	80	500	100000
0 153 96	0 155 96	100	500	100000
0 153 97 ¹	0 155 97 ¹	125	400	100000

1 : Surcalibrage non normalisé

Accédez à la fiche technique
Cartouches industrielles cylindriques Type gG
 Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Cartouches industrielles cylindriques

type aM



0 120 04 0 130 08 0 140 12 0 151 50 0 133 00

Informations techniques, courbes et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

Réf.		Cylindriques type aM		
8 x 32				
Sans voyant		Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 120 01		1	400	20000
0 120 02		2	400	20000
0 120 04		4	400	20000
0 120 06		6	400	20000
0 120 08		8	400	20000
0 120 10		10	400	20000

Réf.		Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)		
10 x 38				
Sans voyant		Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 130 92		0,25	500	100000
0 130 95		0,5	500	100000
0 130 01		1	500	100000
0 130 02		2	500	100000
0 130 04		4	500	100000
0 130 06		6	500	100000
0 130 08		8	500	100000
0 130 10		10	500	100000
0 130 12		12	500	100000
0 130 16		16	500	100000
0 130 20		20	500	100000
0 130 25		25	500	100000
14 x 51				
Sans percuteur	Avec percuteur	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 140 02	0 141 02	2	500	100000
0 140 04	0 141 04	4	500	100000
0 140 06	0 141 06	6	500	100000
0 140 08	0 141 08	8	500	100000
0 140 10	0 141 10	10	500	100000
0 140 12	0 141 12	12	500	100000
0 140 16	0 141 16	16	500	100000
0 140 20	0 141 20	20	500	100000
0 140 25	0 141 25	25	500	100000
0 140 32	0 141 32	32	500	100000
0 140 40	0 141 40	40	500	100000
0 140 45	0 141 45	45	500	100000
0 140 50 ¹	0 141 50 ¹	50	500	100000
22 x 58				
Sans percuteur	Avec percuteur	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 150 16	0 151 16	16	500	100000
0 150 20	0 151 20	20	500	100000
0 150 25	0 151 25	25	500	100000
0 150 32	0 151 32	32	500	100000
0 150 40	0 151 40	40	500	100000
0 150 50	0 151 50	50	500	100000
0 150 63	0 151 63	63	500	100000
0 150 80	0 151 80	80	500	100000
0 150 96	0 151 95	100	500	100000
0 150 97 ¹	0 151 97 ¹	125	400	100000

Neutres

0 123 00	8 x 32
0 133 00	10 x 38
0 143 00	14 x 51
0 153 00	22 x 58

1 : Surcalibrage non normalisé