



INFORMATION PRODUIT

EUROCEL ISOTAPE

DESCRIPTION

Ruban adhésif PVC souple auto-extinguible.

DONNEES TECHNIQUES

Support	PVC souple, plusieurs coloris
Masse adhésive	Caoutchouc naturel

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale (sans protecteur)	mm	0.130	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	5	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	70	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	230	PSTC 131
Classification	IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90		

APPLICATION

Ruban simple face isolant pour câblage ou raccords électriques. Disponible en plusieurs coloris.

Conforme à la norme CEI EN 60454-3-1.

Caractéristiques	Avantages	
Colle caoutchouc	✓ Très collant	✓ Bonne performance sur de nombreux matériaux
Support PVC souple	✓ Très haute conformabilité ✓ Auto-extinguible	✓ Se découpe à la main

CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.