

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DLX2210TJ1

5 Ah (DGA506 + DHP484)

Parfait pour l'usage intensif

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm DHP484 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z



Perceuse visseuse |
percussion LXT®
DHP484Z

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**
MOTOR EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	362 x 140 x 151 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP484Z

LXT® - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm -
Produit seul

**Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la
rendent parfaite en intensif**

Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Interrupteur marche arrière facile d'accès

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



158237-4

Poignée Soft Grip



199154-9

Mandrins plastiques auto-serrants 13



821550-0

Coffret MAKPAC



251314-2

VIS M4X12



821551-8

Coffret MAKPAC



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



346317-0

Crochet de ceinture long



224447-6

Flasque



224554-5

Écrou



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



199154-9

Mandrins plastiques auto-serrants 13



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



194305-9

Douille à ergots



D-75415

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse



195239-9

Carter de protection pour ponçage



D-75421

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



D-75437

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Moulage pour coffret de transport



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-12239

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x

B-53693

Disques à concrétion diamant pour



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



D-18770

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX

