



1070 mm

- ▶ **Table ajustable par crémaillère**
Adjustable table with toothed rack
- ▶ **Visée laser**
Laser target
- ▶ **Etau fourni**
Vice delivered
- ▶ **Carter poulies asservi**
Belt carter servo control system
- ▶ **Table tournante**
Turning table

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm



STOP
ø1-16 mm



+/- 180°




100 mm
N° 4



LASER
2x1,5V(AAA)



Table
ø 290 mm



Visée laser de précision
Precision laser sighting

Perceuse d'établi - Drill press		DPB 25E
	Gencode	343154112070
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)		550 W ALU
Vitesse de rotation Rotation speed		180 - 2770 tr.min⁻¹ x 16
Type de broche - Spindle		CM2/MT2
Course de la broche - Spindle travel		85 mm
Col de cygne - Distance between spindle and column		162,5 mm
Diamètre de la colonne - Column diameter		72 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - Maximum drilling capacity with MT		ø 22 mm
Hauteur totale - Total height		1070 mm
Capacité maxi sur table - Maximum capacity on table		610 mm
Capacité maxi sur pied - Maximum capacity on foot		420 mm
Données logistiques - Logistic informations		
Box 270x470x770 mm Master 1 x 39,0 kg Pal 7 Ctr 20ft 320 pcs		
Consommables page 160 - Consumables see page 160		