

1451P

Ponceuse orbitale à poignée 150 mm-5-CV

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ponceuse orbitale à poignée 150 mm-5-CV

RAPIDE Dédiee au domaine de la maintenance automobile et industrielle, c'est à ce jour la ponceuse la plus rapide sur le marché. Ce qui lui permet de remplir efficacement tous les cas de figure de ponçages standards rencontrés.
EFFICACE Son profil permet d'avoir une vue parfaite sur le plateau rendant le travail de l'opérateur plus facile. Le variateur de vitesse est équipé d'une détente de grande qualité afin de faciliter le réglage du débit. Ponceuse destinée aux ponçages standards. Corps composite doté d'un système anti-vibrations sur la tête

et la poignée. Moteur puissant 650 W. Echappement à l'arrière silencieux. Excentration 5 mm. Avec aspiration.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE A POIGNET 150MM-5-CENTRALE VENTILEE
Référence commerciale	1451P
L (mm)	268
Poids (g)	1600
l (mm)	150
h (mm)	100
Puissance (Watt)	650
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s ²)	<2,5
Niveau Sonore (dBa)	84
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	450
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	5

Ø Plateau (mm)	150
Garantie	M

PNEUMATIQUE