

Le retour aux sources

La gamme polyvalente des ponceuses vibrantes

Inventées en 1951, elles ont été développées en termes de puissance, d'ergonomie, d'efficacité et de polyvalence. Les ponceuses vibrantes sont idéales pour poncer les bordures sur trois côtés et permettent d'obtenir les meilleurs résultats sur petites et grandes surfaces.

Ponceuse vibrante

RS 300

Utilisation variée : différents patins de ponçage et un rapport optimal entre la taille, le poids et le plateau de ponçage ; parfait pour les surfaces, les coins, les bords et les interstices.



Ponceuse vibrante | Ponceuse



Caractéristiques techniques	RS 300
Puissance absorbée (W)	280
Tension de la batterie (V)	-
Capacité batterie Li-ion (Ah)	-
Régime à vide (min ⁻¹)	4.000 – 10.000
Course de travail (min ⁻¹)	8.000 – 20.000
Course de ponçage (mm)	2,4
Patin de ponçage interchangeable (mm)	93 x 175
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,3
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	-

Surfaces planes

Ponçage dégrossissant	-
Ponçage intermédiaire	○
Ponçage de finition	●
Ponçage extra fin	○

Coins intérieurs

Ponçage dégrossissant	-
Ponçage intermédiaire	○
Ponçage de finition	●
Ponçage extra fin	○

- parfaitement adaptée
- adaptée

Livraison standard

Réf.

RS 300

RS 300 EQ-Set

patin de ponçage triangulaire, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

patin de ponçage StickFix 93 x 175 mm, support pour sac récupérateur

567848

