




34 771 000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Montage mural apparent
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
- **GROHE TurboStat** cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée; anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- **Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Rosace en métal
- **GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 771 000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Poignée contrôle de température Grohtherm 2000 (N ° de commande 47985 000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47885000)
- 4: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 4.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 5: Poignée métal 1/2" (N ° de commande 47984000)
- 5.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
- 6: Clapets anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 6.1: filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 6.2: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 6.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 7: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 8: Clapets anti-retours (N ° de commande 47886000)
- 9: Rallonge 3/4" 20 mm (N ° de commande 0713000M)*
- 10: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 11: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 12: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*

*Accessoires spéciaux