

# PROFORT GARDE-CORPS FIXE

## L'essentiel professionnel

Cette plate-forme PIR/PIRL en aluminium Tubesca-Comabi est disponible de 2 à 5 marches. Elle permet d'accéder jusqu'à 3m15 de hauteur travail. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produit léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Avec ses 27cm d'épaisseur replié, il se stocke facilement. La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles. Il répond aux normes PIRL 93-353, EN 131-7 et au décret 2004-924, il est labellisé NF. \* Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de stabilisateurs.



Modèle 5 marches

- ▶ Ceinture de sécurité rigide à 360°.
- ▶ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- ▶ La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles comme des WC (sauf pour la version 2 marches).
- ▶ Plate-forme antidérapante 490 x 400 mm avec plinthes intégrées (ht : 100 mm).
- ▶ Marches alu striées antidérapantes (largeur : 60 mm).
- ▶ Compact et léger.

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	3,15
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	PIRL NFP 93353
<b>Décret</b>	2004//924



Roues Ø 100 mm



Utilisation contre un mur possible



Tablette porte-outils en série (supporte 25kg max)



Système de blocage des stabilisateurs par Ergoblock®



Système de verrouillage du garde-corps

Livré sous film rétractable avec PLV.

La plate-forme est comptée comme une marche.

Les modèles 02272512 et 02272513 n'ont pas de stabilisateurs.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	H accès/travail max (m)	Gencod
02272512	1,73	0,51	2	11,4	2,51	3178740099688
02272513	1,92	0,7	3	13,4	2,7	3178740099718
02272514	2,18	0,93	4	15,8	2,93	3178740099749
02272515	2,43	1,15	5	16,8	3,15	3178740099770