

Création :
Mise à jour : 03/2012

**Traitement de protection des
murs extérieurs
Anti-affiche anti-graffiti
Longue durée**

**CONDITIONNEMENTS**

Réf : AG423
Bidon - 4 x 5 L

Réf : AG424
Bidon - 1 x 30 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Le GRAFFITI PREVENTIF B est légèrement gélifié. Il est destiné à être appliqué sur la plupart des matériaux : - PIERRE, BETON, BRIQUE, CIMENT - METAUX - SURFACES PEINTES- ETC...

Il a spécialement été conçu pour la protection des murs extérieurs. Il empêche la pénétration des graffiti ainsi que l'adhérence des affiches et des autocollants. Il protège également le support de toutes pollutions et de l'humidité. Protège efficacement tous les supports des graffiti de peintures classiques et en bombe, des feutres, des affiches et des autocollants.

Il est efficace pendant 5 ans. Il est facile à appliquer.

IL EST PERMEABLE AU GAZ ET A LA VAPEUR - IL EST MONOCOMPOSANT, PRET A L'EMPLOI.

Il empêche dans la plupart des cas, la prolifération des mousses, des algues, des moisissures. Il adhère parfaitement sur toutes les surfaces. Il ne pèle pas, il ne décolore pas. Produit inerte chimiquement (après évaporation des solvants). Il donne après séchage, des surfaces mates. Il peut de ce fait, dans certains cas particuliers, apporter une très légère modification de l'aspect, notamment sur des surfaces peintes ou colorées. De ce fait, nous recommandons de faire un essai préalable dans ce cas. En cas d'agression intensive, après élimination des graffiti, nous recommandons d'appliquer une nouvelle couche du produit.

• MODE D'EMPLOI

Dépoussiérer soigneusement le support - réhomogénéiser (Agiter) le produit avant de l'utiliser.

Application manuelle : Brosse - Pinceau - Rouleau - Le produit s'utilise pur. Appliquer uniformément une première couche. Le support doit être parfaitement mouillé et imprégné. Avant séchage complet, appliquer une 2ème couche.

Application par pulvérisation : Pistolet (conventionnel ou air-less) basse pression (2 ou 3 bars).

a) Diluer le produit avec du white spirit (ou un équivalent) 20 % maximum.

b) Appliquer une 1ère couche, puis une 2ème avant séchage complet de la 1ère.

Recommandations :

Avant application de la deuxième couche, s'assurer que la première couche est suffisamment adhérente pour ne pas être « emmenée » par la suivante (comme lors de la mise en oeuvre d'une peinture). Faire des passes croisées.

Consommation moyenne : Elle est fonction de la nature, de la porosité, de l'état de surface des supports par couche :

- 5 à 7 m² / litre (poreux),

- 7 à 12 m² / litre (non poreux).

Temps de séchage : - 2 à 6 heures environ

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Blanc crémeux

- Viscosité : Gel thixotrope

- Densité : 0,790

- Solvant : Distillat de pétrole

- Point éclair moyen : 39°C selon EN 2719

- Ce produit est insoluble dans l'eau..

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Contient des solvants. Ne pas exposer à la flamme ou à une température supérieure à 50 ° C. En cas de contact avec la peau, rincer avec de l'eau claire et du savon. En cas de projection du produit dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Consulter éventuellement un spécialiste.

Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer l'emballage après utilisation.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net