

# HY



## Table élévatrice électrique extra-plate 1000 à 2000 kg

### LES + PRODUITS

- Extra-plate
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Equipée de composants haut de gamme
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Bloc moteur / commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique
- Tension de 24 volts, boîtier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing




Rampe d'accès de série

### OPTIONS

- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé

**GROUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE BUCHER**



**CADRE DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT**



**TÉLÉCOMMANDE AVEC CÂBLE DE 3M**



**HAUTEUR MAXI RÉGLABLE PAR FIN DE COURSE**



Modèle 1000 kg		HY1001	HY1002	HY1003	HY1004	HY1005
Capacité	kg	1000	1000	1000	1000	1000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1450x1140	1600x1140	1450x800	1600x800	1600x1000
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	85 / 860	85 / 860	85 / 860	85 / 860	85 / 860
Temps d'élévation	s	25	25	25	25	25
Course	mm	775	775	775	775	775
Moteur 380V / 50 Hz	kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	kg	357	364	326	332	352

Modèle 1500 kg		HY1501	HY1502	HY1503
Capacité	kg	1500	1500	1500
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1600x800	1600x1000	1600x1200
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	105 / 870	105 / 870	105 / 870
Temps d'élévation	s	30	30	30
Course	mm	775	775	775
Moteur 380V / 50 Hz	kw	1,5	1,5	1,5
Poids	kg	362	401	415

Modèle 2000 kg		HY2001	HY2002
Capacité	kg	2000	2000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1600 x 1200	1600x 1000
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	105 / 870	105 / 870
Temps d'élévation	s	35	35
Course	mm	775	775
Moteur 380 V / 50 Hz	kw	2,2	2,2
Poids	kg	419	405

**MODÈLES  
HY1001 ET HY1003  
EXISTENT  
EN MONOPHASÉ  
220 VOLTS**