



VE1000

Adoptez un système de verrouillage fiable pour vos issues de secours

Le verrou électromécanique VE1000 se pose en applique sur les portes simple vantail pour assurer un verrouillage optimum et une évacuation rapide des personnes en conformité avec la norme NFS61937.

Performance de verrouillage

- Verrouillage en 0,5 seconde et déverrouillage immédiat.
- Conception prévue pour rattraper les défauts d'alignement.
- Système à mâchoires électromécaniques pour garantir la recondamnation de la porte.



COUPE-FEU

Sécurité des biens et des personnes

- Conforme à la norme NFS61937 (DAS fiche XIV), il est le seul produit estampillé NF QE+C.
- Ouverture immédiate, même sous forte contrainte.
- Apté à équiper des portes coupe-feu et pare-fumées.
- Résistance aux chocs et à 800 kg de poussée en milieu de porte.



DAS

DAS

Grande souplesse d'utilisation

- Convient pour des portes en poussant ou tirant, droite ou gauche.
- Installation horizontale en haut de porte.



CEM

CEM

Références			
	24 V / 100 mA	48 V / 100 mA	Équerre et capot
Blanc	VE1000-51-0A	VE1000-53-0A	VE0010-51-0A
Inox	VE1000-52-0A	VE1000-54-0A	VE0010-52-0A
Aluminium	VE1000-57-0A	VE1000-58-0A	VE0010-53-0A
Platine de fixation	-	VE0012-51-0A	