

Boulonneuse 1/2" XGT

TW004GZ01

40 V max Li-Ion - XGT - 350 Nm -
Produit Seul

3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode rotation avant/arrière

Conception compacte avec une courte longueur totale de 144 mm. Excellentes performances dans les applications lourdes continues. Le mode d'arrêt automatique de rotation inversée s'arrête une fois que le boulon/écrou s'est suffisamment desserré.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	110 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	99 dB(A)

Code EAN 0088381726849

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture



821550-0
Coffret MAKPAC



835R29-3
Moulage Makpac

