

## Visseuse bardage

# FS2700K

570 W

Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Capacité Vis d'auto-forage	6 mm
Tige de conduite	1/4 "
Max. Capacité pince	1/4" mm
Capacité Vis de cloison sèche	6 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Longueur de la lame	301 mm
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	301 x 70 x 207 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381603263

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

824890-5

Coffrets de transport et moulages



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-06018

Douille à queue magnétique 3/8" x 65

