

1454

Surfaceur 200mm-5-CV

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Surfaceur 200mm-5-CV

PRÉCISE

Son moteur de 700 W permet une constance de ponçage même si l'opérateur appuie avec un effort maximum. Sa faible vitesse de rotation réglable permet un contrôle précis du travail à effectuer avec une finition irréprochable.

TECHNIQUE

Afin de satisfaire à son mouvement hypocycloïdal, la 1454 bénéficie d'un logement de ses éléments par 'step',

mais aussi d'une motorisation puissante composée de 8 palettes profilées.

Outil de dressage mais aussi de dégrossissage. Assure un grand confort d'utilisation et ne laisse pas de stries visibles sur la surface poncée. Corps alliage léger avec variateur de vitesse.

Echappement arrière silencieux et raccord d'alimentation tournant.

Connexion directe sur la gaine de poussières. Poignée et carter isolés du froid pour les longues opérations de ponçage. Outil parfait pour les carrosseries PL mais aussi en milieu industriel.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Désignation | PONCEUSE ORBITALE 200 MM -5-CENTRALE VENTILATION |
| Référence commerciale | 1454 |
| L (mm) | 325 |
| Poids (g) | 2820 |
| l (mm) | 200 |
| h (mm) | 132 |
| Puissance (Watt) | 700 |
| Vitesse rotation (tr/min) | 900 |
| Vibration (m/s ²) | 9.7 |
| Niveau Sonore (dBa) | 84 |
| Pression d'alimentation (bar) | 6.3 |



PNEUMATIQUE

| | |
|------------------------|------|
| Consommation (l/min) | 450 |
| Raccord alimentation " | 1/4" |
| Excentration (mm) | 5 |
| Ø Plateau (mm) | 200 |
| Garantie | M |