

TRIGA Z VERSION QUEUE DE COCHON



DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville pour charges très lourdes dans le béton fissuré

LE PLUS PRODUIT

Cheville certifiée ETE avec queue hautes performances

AVANTAGES

- Goujon d'ancrage avec entretoise - excellentes performances en cisaillement
- Système de collapsage pour un placage parfait
- Expansion par cône interne - pas de déplacement de la cheville lors de l'installation

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Câbles électriques en façade
- Echafaudage

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre du filetage métrique (mm) ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Couple de serrage ▲▼	Diamètre de dégagement ▲▼	Conditionnement ▲▼	Code ▲▼
TRIGA Z E12-18/QC	M12	178 mm	105 mm	18 mm	80 N.m	20 mm	Boîte carton	050671

CHARGES RECOMMANDÉES

Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼
178 mm	0.5 kN	0.5 kN	4 kN	4 kN