

# Taille-haie LXT

## DUH502RT2

18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm

Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Longueur de la lame	500 mm
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1016 x 192 x 225 mm
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- Variateur de vitesse
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**199598-3**  
LAMIER 50



**459120-1**  
Couvre-lame 500 RND



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**199151-5**  
Déflecteur en plastique



**199598-3**  
LAMIER 50



**459120-1**  
Couvre-lame 500 RND

