


Nombre de points
Points number



Entraxes
Between centers



Largeur de têtère
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: Compatible avec les gâches series 2835 et 2839.

Other information: Compatible with strike series 2835 and 2839.

Réf.: 6870.xx.xG

• Limitation du voilage de la porte :

- Engagement assuré des pènes H et B dans leurs gâches dès la fermeture de la porte et verrouillage complet des 3 pènes avec le cylindre.
- Gâches H et B spéciales pour un ajustement parfait entre l'ouvrant et le dormant.
- Montage avec béquilles intérieure et extérieure obligatoire.

• Sécurité :

Pênes haut & bas en acier + inversés
+ sortie 24mm + anti-relevage.

- Mortaise identique à celle des serrures 1 point série 2260 (avec têtère plate 24x2,5 long. 300mm)
- Interchangeable avec les serrures TF







• Limited door warping :

- Top and Bottom bolts engage their strikes as soon as the door closes and the three bolts lock fully with the cylinder.
- Special strikes plate H and B for a perfect fit between opening and frame.
- Must be assembled with handles inside and outside.

• Security :

Steel top and bottom bolts + inversed bolts + 24 mm protrusion + Anti-lifting function.

- Mortises are identical to those of single point 2260 series locks (with flat 24 x 2.5 forend, 300 mm long)
- Interchangeable with all TF series 6470 & 6570 locks



A B C	A	B	C	24 x 6	22 x 2,5	24 x 6
	26	41	15	6870.41.0G		6870.41.4G
30	45	15	6870.45.0G	6870.45.2G	6870.45.4G	
34	49	15		6870.49.2G		
46	61	15	6870.61.0G			
50	65	15		6870.65.2G		

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.1