



OUTILLAGE SOUDURE ÉTANCHÉITÉ FLAMME

# GAMME STAINLESS STEEL' EXPRESS



## INFOS TECHNIQUES

Manche métal ou bimatière

Pied adaptable sans outil, en polyamide chargé de fibre de verre



## MATÉRIAUX

Acier inoxydable, très résistant



## APPLICATIONS

- Étanchéité
- Travaux Publics
- Signalisation
- Industrie
- Désinfection



## LE PLUS

Chalumeaux ultrapuissants

## LANCES

Réf. 35SL200



Réf. 50SL200



Réf. 100SL200



Réf. 50SL400



Réf. 100SL400



Réf. 100SL600



Réf.	35SL200	50SL200	100SL200	50SL400	100SL400	100SL600
Brûleur	Ø 40 mm 35 kW	Ø 50 mm 50 kW	Ø 60 mm 100 kW	Ø 50 mm 50 kW	Ø 60 mm 100 kW	Ø 60 mm 100 kW
Col	130 mm	130 mm	130 mm	400 mm	400 mm	600 mm

## BRÛLEURS



Réf.	35S	50S	100S
Ø Brûleur	40 mm	50 mm	60 mm
Puissance (4 bar)	35 kW	50 kW	100 kW
Longueur de flamme	550 mm	650 mm	800 mm