



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DE PETITE CAPACITÉ
ANDRIS LUX
LA SOLUTION D'APPOINT COMPACTE

EAU CHAUDE SANITAIRE



LA SOLUTION COMPACTE ET PRATIQUE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT

Grâce à sa petite taille, Andris Lux se dissimule partout pour alimenter vos points d'eau isolés : douche évier, lavabo ... et vous offre une disponibilité en eau chaude sanitaire immédiate et permanente grâce à une mise en chauffe quasi instantanée. Facile d'utilisation grâce à sa sélection de température manuelle en façade, ce chauffe-eau électrique de petite capacité permet de régler la température de votre eau en adéquation avec le confort recherché.

CONFORT D'UTILISATION ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : LE DUO GAGNANT

Andris Lux, utilisé seul ou en complément d'un chauffe-eau classique, vous permet de réduire le temps d'attente et le gaspillage de l'eau. Ainsi, vous avez l'assurance d'avoir toujours de l'eau chaude à disposition, notamment grâce à une isolation performante assurant une barrière efficace contre les pertes de chaleur.

DURABILITÉ RENFORCÉE

Andris Lux est un concentré d'efficacité conçu avec les meilleurs matériaux :

- une cuve émaillée en acier et une anode magnésium pour la protection contre la corrosion
- une résistance blindée pour assurer la protection contre le calcaire.




**TAILLE
COMPACTE**



**PERTES
RÉDUITES**

**DOUBLE
PROTECTION**



TAILLE
COMPACTE

RÉGULATION
EXTÉRIEURE

GARANTIE
CUVE
3 ANS


GARANTIE
PIÈCES
2 ANS

ANDRIS LUX, LA SOLUTION D'APPOINT COMPACTE


PRATIQUE

2 INSTALLATIONS
POSSIBLES

SOUS ÉVIER ÉCOULEMENT LIBRE




SUR ÉVIER ÉCOULEMENT LIBRE




PERFORMANCES

Type		Muraux		
		Sur évier	Sous évier	Sur évier
Installation		Sur évier	Sous évier	Sur évier
Capacité	l	15		30
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A	B	C
Profil de soutirage déclaré		XXS		S
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	2000		
Temps de chauffe (l/min ΔT 25°C)	h	0h29		0h58
Pertes statiques à 65°	kWh/24h	0,61	0,85	0,77
Constantes de refroidissement	Wh/K.24h	0,90	1,26	0,57
Protection anti-corrosion		Anode magnésium		
Poids	kg	7		12
Référence commerciale		3100325	3100324	3100326

Modèle sous évier



Modèle sur évier



CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

ANDRIS LUX	15l	30l
A	360	447
B	346	410
C	144	165
D	78	114
E	G1/2	G1/2

* Selon modèle.



DESIGN ITALIANO

