

MR16 Home Eco

MR16 HM ECO 12V 28W 38° GU5.3

0021810



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	MR16 HM ECO 12V 28W 38° GU5.3
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	28
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home ECO
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000266
E-number FI	4740385
E-number Norway	3725953
Flux lumineux (lm)	360
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	38
Puissance (W)	28
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288218106

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	MR16 HM ECO 12V 28W 38° GU5.3
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	28
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home ECO
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur

MR16 Home Eco

MR16 HM ECO 12V 28W 38° GU5.3

0021810

Classe ETIM	EC000266
E-number FI	4740385
E-number Norway	3725953

Données optiques

Flux lumineux (lm)	360
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	War
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	1200
Angle de faisceau (°)	38
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	28
Equivalent watt (W)	39
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Tension secteur (V)	12V
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Oui
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>8000
Transformateur requis	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	30

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.029

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288218106
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (extérieur)	55410288218101
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	24.1
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.8
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	5.6
DUN14 (intérieur)	35410288218107
unités par emballage extérieur	50

MR16 Home Eco

MR16 HM ECO 12V 28W 38° GU5.3


0021810

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



MR16 Home Eco

MR16 HM ECO 12V 40W 38° GU5.3

0021812



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	MR16 HM ECO 12V 40W 38° GU5.3
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	40
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home ECO
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000266
E-number Norway	3725955
Flux lumineux (lm)	530
Température de couleur (K)	3050
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	38
Puissance (W)	40
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	3000
Code EAN	5410288218120

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	MR16 HM ECO 12V 40W 38° GU5.3
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	40
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home ECO
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000266

MR16 Home Eco

MR16 HM ECO 12V 40W 38° GU5.3

0021812

E-number Norway 3725955

Données optiques

Flux lumineux (lm)	530
Température de couleur (K)	3050
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	War
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	1950
Angle de faisceau (°)	38
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40
Equivalent watt (W)	49
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Tension secteur (V)	12V
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Oui
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>12000
Transformateur requis	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	43

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	3000
Durée de vie moyenne (h)	3000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.031

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288218120
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (extérieur)	55410288218125
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	23.8
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.8
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	5.6
DUN14 (intérieur)	35410288218121
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.1

MR16 Home Eco

MR16 HM ECO 12V 40W 38° GU5.3

0021812

largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.9

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES

