

## PULSA 800P+




### DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes

### LE PLUS PRODUIT

L'outil le plus rapide et le plus fiable pour les applications plaquistes

### AVANTAGES

- Technologie Start & Go® : 3 000 tirs d'autonomie par charge de batterie
- Témoins lumineux indiquant le niveau de gaz et de charge de la batterie
- Faible effort de mise en appui : travail plus rapide et moins fatigant, surtout au plafond
- Compact et profilé pour un accès aisé dans les endroits les plus confinés
- Puissance élevée pour fixation dans les matériaux les plus durs
- Maintenance facile : accès rapide pour enlever les clous coincés
- Protection améliorée contre la poussière : réduit le besoin de maintenance

### AGRÉMENTS



### APPLICATIONS

- Rails métalliques
- Semelles bois
- Rails Optima
- Cornières de rive
- Suspentes faux plafonds (clous CW6)
- Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle  $\varnothing 25\text{mm}$

### MATÉRIAUX



### SÉCURITÉ



## GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur P800P+	Mallette en plastique	1	018342
Cloueur P800P+ avec 2 magasins (20 et 50 clous)	Mallette en plastique	1	018343

## CONSOMMABLES



### C6 FH P800

Clou spécial semelle bois pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
40 mm	Boîte carton	500	Clou C6 40 + gaz P800	057544
40 mm	Boîte carton	1500	Clou C6 40 + 3 cartouches gaz P800	057549



### C6 P800

Clous performance standard + gaz, pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
20 mm	Boîte carton	500	Clou C6 20 + gaz P800	057540
20 mm	Boîte carton	1500	Clou C6 20 + 3 cartouches gaz P800	057545
25 mm	Boîte carton	500	Clou C6 25 + gaz P800	057541
30 mm	Boîte carton	500	Clou C6 30 + gaz P800	057542
35 mm	Boîte carton	500	Clou C6 35 + gaz P800	057543



### HC6 P800

Clous hautes performances + gaz, pour acier, béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
15 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 15 + gaz P800	057550
15 mm	Boîte carton	1500	Clou HC6 15 + 3 cartouches gaz P800	057559
17 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 17 + gaz P800	057551
22 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 22 + gaz P800	057552
27 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 27 + gaz P800	057553
32 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 32 + gaz P800	057554

**CW6 P800**

Clous démontables pour fixation de suspentes métalliques sur bois

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	Clou CW6 25 CROCO P800	057562

**CG6 P800**

Clous goulottes avec jupe plastique prémontée pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	Clou CG6 25 + gaz P800	057564
30 mm	Boîte carton	500	Clou CG6 30 + gaz P800	057565

**HCG6 P800**

Clous tête plate hautes performances + gaz pour béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
22 mm	Boîte carton	500	Clou HCG6 22 + gaz P800	057568

## ACCESSOIRES




Eurocode 013690  
Kit de nettoyage IMPULSE /  
PULSA




Eurocode 115251  
Nettoyant IMPULSE &  
PULSA 300 ml



Eurocode 011204  
Rondelle PULSA D.25



Eurocode 014623  
Ensemble magasin 20 clous  
P800



Eurocode 014640  
Ensemble magasin 50 clous  
P800



Eurocode 018483  
Batterie PULSA 800



Eurocode 018482  
Chargeur PULSA 800



Eurocode 014642  
Ensemble guide tampon  
magnet P800E



Eurocode 014641  
Ensemble porte rondelle  
P800P / E

## INFORMATION TECHNIQUE

### Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.7 Kg
Profondeur nette	309 mm
Largeur nette	114 mm
Puissance	100 J
Capacité magasin	20 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C +49 °C °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

### Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	3000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

### Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	15-40 mm

### Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)