

Siphon de sol

Réf. 684000

A platine



DESCRIPTION

Siphon de sol - Réf. 684000

Siphon de sol pour sol dur :
 Débit 18 l/min.
 Garde d'eau 18 mm.
 Corps laiton 140 x 140 mm.
 Grille Inox poli brillant fixée par 1 vis Inox.
 Cloche PVC.
 Sortie verticale Ø 40 (prévoir coude pour sortie horizontale).
 Pour sol dur (carrelé ou béton brut).
 Garantie 10 ans.


AVANTAGES




Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siphon de sol - Réf. 684000

| | |
|----------|---|
| Hauteur | 75 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Débit | 18 l/min |
| Garantie |  |



Siphon de sol

Réf. 682001

Pour sol carrelé ou béton brut



DESCRIPTION

Siphon de sol - Réf. 682001

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable :

Débit 36 l/min normalisé.

Garde d'eau 50 mm.

Grille Inox poli brillant 100 x 100 mm.

Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.

Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.

Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés).

Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 80 mm.

Grille fixée par 2 vis Inox.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Siphon adapté à la nature du sol, hauteur réglable




Plongeur avec poignée, corps sans aspérités




Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siphon de sol - Réf. 682001

| | |
|----------|---|
| Hauteur | 190 mm max |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Débit | 36 l/min |
| Garantie |  |



Siphon de sol

Réf. 683001

Pour sol carrelé ou béton brut



DESCRIPTION

Siphon de sol - Réf. 683001

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable :

Débit 36 l/min normalisé.

Garde d'eau 50 mm.

Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150 mm.

Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.

Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.

Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés).

Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 70 mm.

Grille fixée par 2 vis Inox.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Siphon adapté à la nature du sol, hauteur réglable



Plongeur avec poignée, corps sans aspérités




Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siphon de sol - Réf. 683001

| | |
|----------|---|
| Hauteur | 180 mm max |
| Longueur | 150 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Débit | 36 l/min |
| Garantie |  |



Siphon de sol

Réf. 683002

Pour sol souple ou vinyle



DESCRIPTION

Siphon de sol - Réf. 683002

Siphon de sol pour sol souple ou vinyle à hauteur réglable :

Débit 36 l/min normalisé.

Garde d'eau 50 mm.

Grille Inox poli brillant Ø 114.

Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.

Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.

Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés).

Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm.

Grille fixée par 2 vis Inox.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Siphon adapté à la nature du sol, hauteur réglable



Plongeur avec poignée, corps sans aspérités



Grille inox inviolable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siphon de sol - Réf. 683002

| | |
|----------|---|
| Hauteur | 195 max |
| Débit | 36 l/min |
| Garantie |  |

