

# Tronçonneuse LXT

## DUC307ZX2

18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul

### Faible niveau sonore et zéro émission

Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,4 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 4,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	704 x 214 x 234 mm
BL Motor	✓

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381769617

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**165245-8**

Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",



**199897-3**

HUILE 100CC



**419288-5**

Fourreau de protection

