

# Scie circulaire

## HS0600

Ø 270 mm - 2 000 W

Légère et robuste, idéale pour le chantier

Poignée avant soft grip. Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive. Base, capot et carter en fonte de magnésium. Livrée avec adaptateur pour aspirateur.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	4300 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe à 90 °	101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	71 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	63 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE)	6,9 kg

Code EAN 0088381836029

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**164367-1**

Guides parallèles pour scies



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164367-1**

Guides parallèles pour scies



**198570-2**

Adaptateur rail de guidage pour scies



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm

