



Vis Béton

VIS BÉTON TAPCON CSK XTREM TÊTE FRAISÉE INOX A4



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les vis Spit Tapcon CSK XTREM inox A4 font partie de la gamme de vis agrées ETE option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré ainsi que dans les zones sismiques C1 et C2. Ces vis de par leur structure sont résistantes au feu et sont disponibles dans un large choix de diamètres et longueurs pour une large gamme d'applications.

Polyvalence et hautes performances :

- Cheville inox ajustable pour utilisation en extérieur et mise à niveau si nécessaire sans perte de performance.

3 profondeurs d'ancrage possibles pour les diamètres 8 et 10 mm.

Caractéristiques :

- Epaisseur maximale pièce à fixer : 35 mm
- Distance minimale en bord de dalle : 50 mm
- Distance minimale entre fixations : 40 mm
- Couleur de matériau de base : Gris
- Applications : Fixation de goulottes, ancrages d'éléments sur murs ou plafonds, panneaux de signalisation routière, barrières de sécurité, sièges de stade, chemins de câbles, cadres de fenêtre, balustrades, CVC (climatisation, ventilation, chauffage), façade, marquises, balcons
- Matériaux : Béton fissuré, béton non fissuré, zone sismique
- Normes : CE, ETA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	Vis béton Spit Tapcon CSK Xtrem inox A4 8x80/35-15 à tête fraisée
Conditionnement :	50
Epaisseur max de pièce à fixer (mm) :	35
Diamètre de perçage (mm) :	8
Longueur (mm) :	80
Boîtage :	50
Gestionnaire Onebase :	Xavier HARMAND
Chrono :	775814
Réf fournisseur :	058814

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	EPAISSEUR DIAMÈTRE		LONGUEUR (MM)	BOÎTAGE	GESTIONNAIRE ONEBASE	CHRONO	RÉF FOURNISS
		MAX DE PIÈCE À FIXER (MM)	DE PERÇAGE (MM)					
Vis béton Spit Tapcon CSK Xtrem inox A4 8x80/35-15 à tête fraisée	50	35	8	80	50	Xavier HARMAND	77581412345	058814
Vis béton Spit Tapcon CSK Xtrem inox A4 10x90/35-5 à tête fraisée	50	35	10	90	50	Xavier HARMAND	77581512345	058815

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3439510588147