


Performances et avantages équipements

Homologuées CE Condensation
Classées Haute Performance Energétique
 Conformes à la RT 2012
 Eau chaude sanitaire 3 étoiles selon EN 13 203
Rendement jusqu'à 109 % sur PCI

	Rendement saisonnier	Bas taux NOx Classe 5 sur PCS
20 kW	94 %	34 mg/kWh
25 kW	94 %	20 mg/kWh
32 kW	93%	23 mg/kWh
45 kW	92 %	40 mg/kWh

- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe à grand volume d'eau
- **Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®**
- **Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- Raccordement direct Upec Solaire ou autre ballon
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco Ⓞ / Max et programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ /Eco+ Ⓞ **NOUVEAU**
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Accessoires



- Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»
- Avec notre ballon Upec Solaire 220 et notre capteur CSP 2600, la classe ECS de notre système combiné devient :

	20 kW	25 kW	32 kW	45 kW
• avec 1 capteur	A	A	A	A
• avec 2 capteurs	A+	A+	A+	A

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	kW	20	25	32	45
BI-Puissance chauffage	kW	14 ou 20	18 ou 25	23 ou 32	32 ou 45
Modulation de puissance chauffage utile	kW	0 à 14 ou 0 à 20	0 à 18 ou 0 à 25	0 à 23 ou 0 à 32	0 à 32 ou 0 à 45
Débit eau chaude sanitaire	l/min	-	12,5	15,5	19
Capacité vase expansion	l	12	11	12	18
ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125		80/125	
Hauteur	mm	1 015	795	915	967
Largeur	mm	550	495	495	710
Profondeur	mm	464	437	447	480
Poids en charge	kg	74	80	99	135

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée



CONDENSATION

Chaudières murales

Mixte

Mixte : chauffage + eau chaude instantanée

HYDROMOTRIX Condensation Visio

	Code article
25 kW	A4AB25020
32 kW	A4AB32020
45 kW	A4AB45020

- Les sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit
- Gaz propane : Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s'effectue par un simple changement d'injecteur : cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.
- Option Circulateur surpuissant 50 W : il est possible d'équiper nos chaudières à condensation d'un circulateur 50 W, dans le cas d'installation de chauffage avec une grande perte de charge (sauf 20 kW) : nous consulter.



Corps de chauffe DUOSTEP®

25 - 32 - 45 kW