

Aspirateur LXT

DVC865LZX3

36 V = > 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Aspirateur eau et poussière de Classe L

Conçue pour la collecte des poussières sèches. Aspirateur eau et poussière. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------|
| Énergie | 2 x 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Volume d'air | 2,1 m ³ /min |
| Aspiration scellée max. | 110 mbar |
| Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH | 40 min |
| Longueur du tuyau à vide | 1,7 m |
| Diamètre du tuyau d'aspiration | 32 mm |
| Capacité du réservoir de poussière | 8 L |
| Capacité du réservoir pour les liquides | 6 L |
| Assemblage de sac de poussière | ✓ |
| Jeu de nettoyage | 1 |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 70 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Classe de poussière | L |

Code EAN 0088381898805

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus confortable
- Puissance d'aspiration réglable.
- Pour le nettoyage sous vide humide et sec
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

195432-5

Lot de sacs plastiques de



195552-5

Filtre mousse pour DVC860L



198919-6

Bec suceur

