

La vraie grandeur est à l'intérieur

Les aspirateurs polyvalents

Compacts et grands malgré tout. Légers et particulièrement puissants. Sur le chantier ou dans l'atelier, les aspirateurs CLEANTEC CT 26/36/48 offrent, grâce à la géométrie optimale de la cuve, nettement plus de volume avec des dimensions compactes. La turbine hautes performances, extrêmement compacte, fournit la puissance d'aspiration requise avec un débit de 3900 l/min. Fonction antistatique lors du travail.



Aspirateur

CLEANTEC CT 36

Volume de cuve de 36 l pour l'aspiration des poussières de catégorie L et M.





Grande capacité

Grâce au filtre plat et à l'intérieur lisse de la cuve, le sac filtre est optimisé pour se déplier. Il peut donc se remplir de manière homogène et quasi-complète.



Tout simplement tissé

Lisse, souple et extrêmement robuste. Le tuyau d'aspiration tissé séduit par une meilleure maniabilité et une plus longue durée de vie. Il glisse sur tous les bords et augmente la puissance d'aspiration grâce à sa géométrie conique.



Transport sûr

Le SYS-Dock permet de fixer facilement et rapidement sur l'aspirateur des accessoires et des outils contenus dans le SYSTEMAINER, le SORTAINER et la SYS-ToolBox grâce au clip de fermeture T-LOC.



Extensibilité

En fonction des besoins, l'aspirateur peut être équipé de modules supplémentaires. Par exemple module pneumatique, prise à courant permanent, prise de courant à marche/arrêt automatique, module EAA ou Bluetooth®.

Aspirateurs



Caractéristiques techniques	CT 36
Puissance absorbée (W)	350 - 1.200
Débit max. (l/min)	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 596
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	14,4

Livraison standard

Réf.

CT 36

filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, en emballage carton



CTL 36 E

574965