

Jauge **13**

GANTS ANTI-COUPURE



DESCRIPTION

Gant anti-coupure offrant une protection élevée à la coupure grâce à son tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne. Le risque de dermatites est réduit du fait de l'étanchéité du gant face aux huiles et aux graisses. Très confortable, il réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité. Idéal pour les travaux de manipulation de pièces et composants coupantes. Recommandé en milieu huileux. Garanti sans silicone.

Les 


- Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- Excellent grip dans l'huile
- Réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

0%
SILICONE

TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1CRFN06
7	1CRFN07
8	1CRFN08
9	1CRFN09
10	1CRFN10
11	1CRFN11

CONDITIONNEMENT

50 PAIRES / CARTON



NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. 0075/1747/162/06/17/0900 EXT 01/06/17. Délivré par CTC (75)

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	X	4	4	D



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (X/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (4/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (D/F)

DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Industrie lourde



Service



Industrie légère