

# Souffleur XGT

## UB001GZ

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT BL.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 20 000 / 23 000 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 - 13,5 / 16 m <sup>3</sup> /min
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,1 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	905 - 1017 x 167 x 297 mm
Composant batterie	Li-ion

### AVANTAGES PRODUITS

- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le choix idéal pour les parcs, les espaces publics et les quartiers résidentiels

Code EAN 0088381740906

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**166094-6**

Sangle



**183P97-1**

Ensemble de buse d'extension



**183P98-9**

Buse plate



**191L96-5**

Tuyau d'adaptateur



**197888-8**

Buse d'extension

