

DUR190LZX3

Coupe-herbe 18 V Li-ion (Produit seul)

Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

Code EAN : 0088381720328



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT **AFT**



AVANTAGES PRODUIT

- Verrouillage de sans outil pour un changement de lame en plastique facilité
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Un carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
- Plus de contrôle grâce au frein électrique
- Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6000 tr / min pour une coupe plus rapide
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- La position du moteur dans la tête de coupe assure un parfait équilibre de la machine
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sangle standard (125516-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V
Puissance maximale restituée	240 W

Batterie

Composition chimique batterie	Li-ion
Nombre de batteries fournies	0
Batt. compatibles	BL1840, BL1850

Régime

Vitesse à vide	3500/5100/6000 tr/min
Vitesse à vide V1	3500 tr/min
Vitesse à vide V2	5100 tr/min
Vitesse à vide V3	6000 tr/min

Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Largeur de coupe	300 mm
------------------	--------

Outillage à utiliser

Diamètre de coupe	300 mm
-------------------	--------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée gauche (a_h)	2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée droite (a_h)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	1,9 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	74 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	87,1 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	1836 x 348 x 236 mm
Poids net EPTA	2,9 à 3,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 125516-5 Sangle

1 X 198893-8 Tête à fil Tap & Go