

5000 TRILOCK

D'une serrure standard à une serrure A2P***⁽¹⁾, sans rien perdre de l'esthétique de votre porte !



Schémas
à télécharger

Destinées aux portes palières d'appartement, qu'elles soient en bois ou en métal, les serrures de la gamme 5000 sont toutes coupe-feu et pare-flamme (CFPF).
Leurs différentes versions A2P⁽¹⁾ assurent une sécurité optimale selon le niveau d'anti effraction souhaité. Toutes les serrures 5000 peuvent être livrées avec un entrebâilleur encastré en option.
Pour les ensembles LAURA 2, JULIA 2, FLORENCE 2 : voir pages ACCESSOIRE SERRURE ET VERROU (Ensemble poignée pour larder).

Sécurité

- Anti-effraction⁽¹⁾ : versions A2P* (avec ensemble Florence 2), A2P** (avec ensemble Julia 2) et A2P*** (avec ensemble Laura 2)
- Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN
- 3 ou 5 points de condamnation
- Option entrebâilleur encastré

Résistance

- Pênes oblongs permettant de limiter les amorces à la rupture dans les empenagements des huisseries métalliques
- Pêne dormant en acier avec 2 goupilles anti-sciage en versions A2P*, A2P** et A2P***
- Pêne dormant en acier au manganèse en versions A2P** et A2P***
- Coffre central blindé en acier au manganèse en versions A2P** et A2P***
- Tringles en acier galvanisé

Confort

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement
- Fouillot incliné pour maintien de la béquille à l'horizontal
- Pas de jeu au niveau de la poignée : fouillot de béquillage équipé d'un dispositif de rattrapage de jeu

Facilité d'installation

- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Trous de fixation au cylindre et à la béquille traversant adaptés à tous types de rosaces, ensembles blindés et garnitures sur plaque



Garantie, normes et labels



Descriptif technique

Coffre central

- Acier galvanisé
- Versions A2P** et A2P*** : coffre blindé en acier manganèse
- Dimensions : 148 x 78 x 15 mm
- Axe : 50 mm
- Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
- Entraxe : 70 mm

Têtière

- Acier épaisseur 3 mm
- Finition peinture époxy cuite à 200° (bronze 39) ou Process Colors by Vachette sur demande

Pênes

- Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours
- Pêne 1/2 tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé, pêne 1/2 à l'équerre
- Pêne 1/2 tour réversible
- Modèles 5000 : 3 pênes oblongs
- Modèles 5700 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 20 mm
- Modèles 5900 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 100 mm

Applications : Logement collectif

Serrure accessibilité : 5000 A120 XL

- Serrure permettant avec sa béquille d'être conforme à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'accessibilité en situation du handicap ou à mobilité réduite (PMR)
- Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu. PV feu 1/2 h sur porte bois + certification CE. PV feu 2 h sur porte acier + certification CE
- Serrure destinée à recevoir une poignée jusqu'à 251 mm de longueur

Serrure urgence : 5000 URG

- Sortie toujours libre

Options (à commander séparément, voir pages GÂCHES)

- Gâche plate ou gâche équerre (perte de la qualification de l'A2P⁽¹⁾)

⁽¹⁾ Pour conserver le label A2P, la serrure doit être montée avec son ensemble blindé, cylindre et gâches⁽²⁾ homologués.

Accessoires à commander séparément pour 5000 A2P*(1) sans ensemble, sans protecteur

> **JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P* - STANDARD - URGENCE - AXE A 120 MM, largeur 20 MM**

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse.
- Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit
X3	100 OBLONG - BK	653700 7	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5000 N1
X3	100 OBLONG - BR	653600 0	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5000 N1
X3	103 OBLONG - BK	653900 1	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5700 N1
X3	103 OBLONG - BR	653800 4	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5700 N1
X3	104 OBLONG - BK	654100 4	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5900 N1
X3	104 OBLONG - BR	654000 7	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5900 N1

> **JEU DE GÂCHES ÉQUERRES POUR 5000 STANDARD, largeur 20 X 20 MM. Non homologué NF.**

- Gâches à empennages rectangulaires.
- Dimensions : gâches médiane, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm.
- Réversibles.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit
X3	101K - D	660600 0	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS CARRES SERIE 5000 DROITE
X3	101K - G	660700 7	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS CARRES SERIE 5000 GAUCHE
X3	101R - D	660800 4	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS RONDS SERIE 5000 DROITE
X3	101R - G	660900 1	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS RONDS SERIE 5000 GAUCHE
X3	Non disponible		POUR SERIE 5900



100 OBLONG BK



103 OBLONG BK



104 OBLONG BR



102R