

Coupe-herbe LXT

DUR368LZ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

(AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.



LXT **BL** **XPT** **AFT** **ADT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,5 kg
Ligne de nylon - diamètre	2,0 - 2,4 mm
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	86,0 - 89,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	74,7 - 76,4 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	1758 x 362 x 231 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique): La vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Sélection à 3 vitesses haute / moyenne / faible et contrôle de vitesse variable par déclencheur
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381884280

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

125516-5

Sangle standard



197295-5

Kit montage carter pour coupe herbe



197296-3

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



198893-8

TETE A FIL 95-M10L



783013-3

Pilote de boîte 16 - 17 mm



783202-0

Clé hexagonale



783203-8

Clé BTR 5



831304-7

Sac d'accessoires



B-14118

Lame 4 dents 25,4 x 230 mm



D-66008

Lames 4 dents



ACCESSOIRES OPTIONNELS

125516-5

Sangle standard



197295-5

Kit montage carter pour coupe herbe



197296-3

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



197993-1

Tête à fil



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



198426-9

Lot de couteaux courbés



198893-8

TETE A FIL 95-M10L



362224140

Blade de 4 pieds



362224180

Lames 8 dents



369224070

Bobine de fil nylon carré silencieux



369224072

Bobine de fil nylon carré silencieux



369224792

Fil nylon, 2,4 mm x 15 m



369224793

Fil nylon 2,4 mm x 87 m



369224795

Fil nylon 2,4 mm x 87 m



369224796

Fil nylon 2,4 mm x 69 m



369224797

Fil nylon 2,4 mm x 206 m



783013-3

Pilote de boîte 16 - 17 mm



783202-0

Clé hexagonale



783203-8

Clé BTR 5



831304-7

Sac d'accessoires



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-14118

Lame 4 dents 25,4 x 230 mm



D-66008

Lames 4 dents



D-66014

Lame de débroussailluse 4 dents



D-66020

Lames 3 dents



D-66036

Lames 3 dents



D-66064

LAME 2 DENTS 255 25,4MM



E-01769

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01775

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01797

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01806

Fil nylon hélicoïdal pour

