

Perfo-burineur SDS-Plus

HR3210FCT

850 W - 32 mm

Une forte puissance de frappe de 4,9 J EPTA

Fonction éclairage incorporée pour les endroits sombres. Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (AVT + poignée anti-vibrations). Design en «L», puissant et robuste avec mandrin interchangeable. 24 positions de burin. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	850 W
Vitesse à vide max	315 - 630 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1650 - 3300 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	10 - 22 mm
Énergie d'impact	4,9 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	90 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381088756

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

134889-5

Poignées de perçage complètes avec



135197-7

Poignées de perçage complètes avec



194568-7

Mandrin auto-serrant interchangeable



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



824559-1

Étui de transport en plastique



ACCESSOIRES OPTIONNELS

134889-5

Poignées de perçage complètes avec



135197-7

Poignées de perçage complètes avec



194568-7

Mandrin auto-serrant interchangeable



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



824559-1

Étui de transport en plastique

