

Outil Multifonctions XGT

UX01GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Puissant et polyvalent en toutes circonstances

Démarrage progressif. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique. 3 vitesses. Moteur sans charbon. Vitesse constante en charge. Technologie XPT. Montage facile et rapide des outils.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|---|
| BL Motor | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min ⁻¹ |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 4,2 - 12,5 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 1 001 x 320 x 209 mm |
| Tension xgt | ✓ |
| Composant batterie | Li-ion |
| Clé | ✓ |

AVANTAGES PRODUITS

- Une nouvelle poignée de boucle conçue ergonomique convient parfaitement à la main de l'utilisateur
- Sélection à 3 vitesses haute / moyenne / faible et contrôle de vitesse variable par déclencheur
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

Code EAN 0088381733151

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191M56-3

Outil ciseaux rotatifs



456924-2

Couverture de lame



783202-0

Clé hexagonale



831304-7

Sac d'accessoires



ACCESSOIRES OPTIONNELS

125516-5

Sangle standard



191E24-8

Associe d'extension de l'arbre



191N49-6

Attachement à l'herbe, 330 mm,



195638-5

Sac pour DSL800



195888-2

Tête débroussailluse



196752-0

Outil dresse-bordure



198768-1

Ensemble de fixation de coupeurs de



199318-5

Outil brosse rotative



199339-7

Outil balai racleur



783202-0

Clé hexagonale



831304-7

Sac d'accessoires



B-14118

Lame 4 dents 25,4 x 230 mm

