



Nettoyage
industriel

KF Bleu ECO FPS

Code TIKITEA : KFBE

Nettoyant dégraissant biodégradable à base d'eau.



1. Description générale

Nettoyant industriel puissant à base d'eau. Enlève graisse, huile, saletés et autres impuretés incrustées (sang, herbe, encre, ...) de toutes les surfaces lavables (même sols et murs) et des installations alimentaires. Concentré biodégradable (OCDE 301B). Sans phosphates et EDTA.

2. Caractéristiques

- Utilisation possible en milieu alimentaire : NSF A1 (numéro d'enregistrement 132242).
- Facilement biodégradable selon la norme OCDE 301B.
- Pénètre rapidement, enlève la graisse, l'huile, les impuretés et les taches incrustées de toute surface lavable.
- Efficace dans l'eau froide comme dans l'eau chaude.
- Excellent pour une utilisation dans des nettoyeurs à pression, à ultrasons ou à vapeur.
- Concentré dans un but pratique et économique.
- Peut être dilué jusqu'au degré 1/100: un seul produit qui répond à tous les besoins de nettoyage.
- Ne contient aucun solvant ammoniacal, chloré ou hydrocarboné.
- Ne contient ni phosphates, ni EDTA, ni nonylphénoléthoxylate.
- Sans danger pour les métaux ni pour les plastiques, s'il est rincé après application.

3. Applications

Nettoyage de machines
Nettoyage sous pression
Nettoyage à la vapeur
Entretien de bâtiments
Nettoyage et dégraissage en général
Acier inoxydable, verre, comptoirs

Nettoyage d'équipement et de pièces
Nettoyage par ultrasons
Surfaces dures et tissus
Entretien de navires
Nettoyage de voies d'accès et de sols
Automobiles, camions, élévateurs, remorques

4. Mode d'emploi

KF bleu FPS est efficace lorsqu'il est pulvérisé à l'aide d'un pulvérisateur, lorsqu'il est utilisé dans un nettoyeur à pression, un nettoyeur à vapeur, dans un bain ou comme simple produit d'entretien. Lors du nettoyage de tissus, toujours procéder à un essai sur une surface cachée.



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com





Nettoyage
industriel

KF Bleu ECO FPS

Nettoyant dégraissant biodégradable à base d'eau.

Ne pas utiliser KF bleu FPS sur du cuir ou sur une surface non lavable. Ce produit n'est pas recommandé pour le bois.

4.1. Utilisation du produit pur

Utiliser le produit pur pour éliminer la graisse, l'huile et autres contaminants lourds des machines, pièces, outils et équipements. Commencer par humidifier la surface avec de l'eau pour un meilleur résultat. Appliquer le produit directement sur la surface à nettoyer. Le laisser pénétrer pendant une minute ou davantage. Rincer à l'eau froide ou nettoyer avec un chiffon humide ou une éponge. Des taches plus incrustées peuvent nécessiter l'utilisation d'une brosse ou une éponge. Répéter l'opération au besoin.

4.2. Utilisation du produit dilué

De meilleurs résultats sont obtenus avec de l'eau chaude (plus de 50 °C). Après application, rincer à l'eau froide. Les rapports de dilution indiqués ci-dessous (4/1 - ajouter 4 parts d'eau pour 1 part de KF bleu FPS) sont des conseils. La quantité d'impuretés à éliminer peut varier pour chaque nettoyage. Nous vous conseillons d'essayer le mélange le plus dilué (et donc le moins coûteux) en premier lieu. Si le nettoyage n'est pas satisfaisant, recommencer ou augmenter la proportion de produit.

Utilisation	Méthode de nettoyage	Dilution
Equipement lourd, moteurs, remorques, élévateurs	Pulvérisateur	Pur à 4:1
Equipement lourd, moteurs, remorques, élévateurs	Nettoyeur à pression	4:1 à 8:1
Equipement lourd, moteurs, remorques, élévateurs	Nettoyeur à vapeur	10:1 à 30:1
Entretien général, sols en béton, navires, avions, voies d'accès	Nettoyeur à pression	10:1 à 30:1
Outils, petites pièces, matrices, poulies	Bac, nettoyeurs de pièces	4:1 à 8:1
Hottes, petits dispositifs, pneus à flancs blancs	Pulvérisateur	4:1 à 10:1
Effacement de taches ou d'empreintes digitales, murs, tissus	Pulvérisateur	10:1 à 30:1
Routes, sols en béton (mouiller d'abord, appliquer le nettoyant, utiliser une brosse dure)	Produit d'entretien courant	Pur à 4:1
Nettoyage du sol au balai-serpillière	Produit d'entretien courant	50:1 à 100:1
Acier inoxydable, verre, comptoirs	Pulvérisateur	50:1 à 100:1
Automobiles, camions, véhicules de loisir extérieur (mouiller la surface)	Produit d'entretien courant (tissu)	30:1 à 50:1
Automobiles, camions, véhicules de loisir intérieur (mouiller la surface)	Pulvérisateur	
	Produit d'entretien courant (tissu)	30:1 à 100:1
	Pulvérisateur	

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la réglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com





Nettoyage
industriel

KF Bleu ECO FPS

Nettoyant dégraissant biodégradable à base d'eau.

5. Caractéristiques typiques du produit

Classement NSF	: A1 (numéro d'enregistrement 132242).
Apparence	: liquide, bleu clair
Odeur	: fraîche et reconnaissable
Densité (à 20 °C)	: 1,01
Point d'ébullition initial	: 100 °C
Point de congélation	: -2 °C
pH (pur, à 20 °C)	: 11
Solubilité dans l'eau	: totale
Biodégradabilité (OCDE 301B)	: 64%

6. Conditionnement

Réf. : 6639 – Pulvérisateur 750 ml	Carton de 12 pulvérisateurs.
Réf. : 6640 – Bidon de 5 L avec pulvérisateur vide	Unitaire.
Réf. : 6673 – Bidon de 20 L	Unitaire.
Réf. : 6674 – Fût de 200 L	Unitaire.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 6639/40/73/74 02 0108 03

Date: 05 February 2013



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

