

Scie sur table

MLT100N

Ø 260 mm - 1 500 W

Conçue pour le délignage sur chantier

Large surface de travail. Extension arrière, gauche et droite. Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L. Réglage précis de l'angle de la lame. Transport et stockage facile (poignée + faible encombrement).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	4300 min ⁻¹
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90 ° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45 ° max.	64 mm
diamètre de la lame	260 x 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Assiette	1
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	34,8 - 35,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	726 x 984 x 473

Code EAN 0088381868198

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

762001-3

Équerre pour rabots



JM21080290

Poussoir pour scie à ruban



JM27000097

Lame carbure bois pour scie à onglet

JM27000202

Guide parallèle



JM27000224

Guide droit



ACCESSOIRES OPTIONNELS

762001-3

Équerre pour rabots



B-08698

Lames carbure "Makblade Plus"



B-08981

Lame scie circulaire, makblade t.c.t,



B-09020

Lames carbure "Makblade" Bois,



B-09824

Lame scie circulaire, makblade + t.c.t,



B-23014

Lames carbures "Specialized" Fibro-



B-29496

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



B-32873

Lames carbure "Makblade" Bois,



B-33875

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



B-64624

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



B-67234

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



B-67240

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



JM21080290

Poussoir pour scie à ruban



JM27000090

Évacuation de poussières



JM27000097

Lame carbure bois pour scie à onglet

JM27000202

Guide parallèle



JM27000224

Guide droit

