

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Linéaire
Type	Striplight / Linolite
Culot	S19
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259
Flux lumineux (lm)	780
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	50
Dimmable	Oui
Nominal Line Voltage Single Operation	220-240V
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288238517
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Linéaire
Type	Striplight / Linolite
Culot	S19
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259

Données optiques

Flux lumineux (lm)	780
Flux lumineux (lm)	775
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	50
Equivalent watt (W)	58
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Tension secteur (V)	230V
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>8000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	50
Nominal Line Voltage Single Operation	220-240V

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Longueur (mm)	309
Diamètre nominal produit (mm)	37
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	310.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	38
Poids (kg)	0.071

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288238517
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.03
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.07
DUN14 (intérieur)	15410288238514
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.0

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851

largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui