

**Ramon Soler<sup>®</sup>**

## Urban Chic, monomando de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad cromado

Referencia: **210801K3** Código SAP: **21D302410**

Serie: URBAN CHIC

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: DUCHA

Acabado: CROMO

### Características técnicas




- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composicion y recambios

- Manecilla : 2100-35 (AAZ302593)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Asiento : AGTI02 (AAZ302211)
- Floron + excéntrica : 1326NF (AAZ302187)
- Ducha de mano : 4913K3 (99Z302621)
- Soporte de ducha : 3726M (261799)
- Flexo de ducha : 2472C (99Z300775)



## Urban Chic, shower mixer and security glass, with shower set, chromed

Reference: **210801K3** SAP code: **21D302410**

Serie: URBAN CHIC

Classification: BATH

Subclassification: SHOWER

Finish: CHROME

### Technical characteristics




- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Handle: 2100-35 (AAZ302593)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartidge: 35100-3 (AAZ300855)
- Seat: AGTI02 (AAZ302211)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NF (AAZ302187)
- Hand shower: 4913K3 (99Z302621)
- Shower support: 3726M (261799)
- Shower flexible hose: 2472C (99Z300775)



### Urban Chic, mitigeur de douche avec douche et étagère en verre de sécurité chromé

Référence:	<b>210801K3</b>	Code SAP:	<b>21D302410</b>
Série:	URBAN CHIC		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	CHROME		

#### Caractéristiques techniques




- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- Manette: 2100-35 (AAZ302593)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Siège: AGTI02 (AAZ302211)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Douchette à main: 4913K3 (99Z302621)
- Support de douche: 3726M (261799)
- Flexible de douche: 2472C (99Z300775)



### URBAN CHIC Einhebel-Brausebatterie mit Sicherheitsglas-Ablage chrom mit Brauseset

Referenz: **210801K3** SAP code: **21D302410**

Serie: URBAN CHIC

Klassifizierung: WANNENFÜLL

Unterklassifizierung: BRAUSEBATTERIE

Beendet: CHROM

#### Technische eigenschaften




- Keramik-Kartusche  $\varnothing 35\text{mm}$ .
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von  $55^{\circ}\text{C}$ . Maximale Temperatur bei  $65^{\circ}\text{C}$ . Maximal 1 Stunde bei  $90^{\circ}\text{C}$ .
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrenungen automatisch zu vermeiden.

#### Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

#### Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 2100-35 (AAZ302593)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Sitz: AGTI02 (AAZ302211)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NF (AAZ302187)
- Handbrause: 4913K3 (99Z302621)
- Wandhalterung für Handbrause: 3726M (261799)
- Brauseschlauch: 2472C (99Z300775)





Industias Ramon Soler, S.A.  
Vallespir, 26  
Pol.Ind.Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona - Spain  
Tel. (+34) 933 738 001  
Fax (+34) 933 737 858  
info@rsramonsoler.com

[www.ramonsoler.net](http://www.ramonsoler.net)