

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11423

Confort et dextérité remarquables.  
Gant non pelucheux

Anciennement connu comme : Puretough™P3000



Protection contre les coupures



Applications moyennes

## Peu importe le secteur d'activité, le système d'indicateur HyFlex aide le porteur à choisir la bonne protection pour la tâche à accomplir.

- Gant tricoté sans coutures, jauge 13.
- Enduction ergonomique sur la paume.
- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
- Sans DMF ni silicone.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par lame.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C.
- Indicateur (pastille orange) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

### Applications

- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Ajustement de pièces et systèmes
- Réglage de systèmes et vissage
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits

Anciennement connu comme : Puretough™P3000

### Principales propriétés

- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
- Sans DMF ni silicone.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Modèle 11-423 confectionné à partir de fibres hautes performances et haute visibilité assurant une résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C.
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH



### Technologies



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-423	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> Polyuréthane à base aqueuse et nitrile <b>Matériau du support:</b> Polyamide, Fibre de verre <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-265 mm; 9.25-10.43 inches	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton</li> </ul>