

# Grignoteuse LXT

## DJN161RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil

Tête de coupe réglable à 360°. Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue. Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés. Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	1900 min <sup>-1</sup>
Rayon de coupe interne minimum.	45 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm <sup>2</sup> )	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm <sup>2</sup> )	1,6 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm <sup>2</sup> )	1,2 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	6,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 78 x 189 mm

Code EAN 0088381816687

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**781028-4**

Clé à griffe



**783208-8**

Clé hexagonale



**821550-0**

Coffret MAKPAC



**821551-8**

Coffret MAKPAC



**837678-4**

Moulage MAKPAC



**A-15051**

Matrice pour JN1601



**A-83951**

Poinçon pour JN1601



## PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**195584-2**

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**781028-4**

Clé à griffe



**783208-8**

Clé hexagonale



**821551-8**

Coffret MAKPAC

