

Fiche technique du produit

Spécifications



Prodis, contacteur à cde manuelle raccord rapide 25A 2P, contact 2F, U cde 230V

A9C15186

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2020

! Fin de service le: 31 décembre 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gamme de produit | Acti9 |
| Nom du produit | Acti 9 CT |
| Type de produit ou équipement | Contacteur |
| Nom de l'appareil | CT |
| Application | Circuit de commande |
| Pôles | 2P |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B |
| Composition des pôles | 2F |
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d'emploi | AC-1 se conformer à CEI 60947-4 |
| Type de commande | Commande manuelle et à distance |
| [Uc] tension circuit de commande | 230 V CA 50 Hz |

Complémentaires

| | |
|--|-----------------------|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50 Hz |
| Puissance maximum | 3 W à 250 V CA |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 2,5 kV |
| Type de signal de commande | Maintenu |
| Fréquence de commutation | 100 commutations/jour |
| Indication de tension | Indicateur de couleur |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 3,8 VA |
| Consommation moyenne à l'appel en VA | 15 VA |
| Mode d'installation | Encliquetable |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Poids du produit | 120 g |
| Couleur | Blanc |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance: borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² souple Circuit de puissance: borne du type à cage1 câble(s) 6 mm ² rigide Télécommande: borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² souple Télécommande: borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm ² rigide |
| Couple de serrage | 0,8 N.m |
| Longueur de dénudage des fils | 10 mm |
| Accessoires associés | Sans auxiliaire |
| Code de compatibilité | CT |

Environnement

| | |
|---|--|
| Normes | CEI 61095 EN 61095 |
| Certifications du produit | NF |
| Pression acoustique | 30 dB |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution | 2 |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 61095 2 se conformer à EN 61095 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...60 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 140,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 54 |
| Poids de l'emballage 2 | 8,472 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Type d'emballage 3 | BB1 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 6 |
| Poids de l'emballage 3 | 885,0 g |
| Hauteur de l'emballage 3 | 10 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 8 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 23 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence A9C15186 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Acti9 iDT40 CT - contacteur à selecteur - raccord rapid - 25A 2P contact 2F 230V
A9C15188

