

Plateaux à lamelles

SMT 926 SPECIAL



Propriétés

Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■

Avantages du produit

Taux d'enlèvement et durée de vie maximums - Particulièrement adapté au meulage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Matériaux

Acier inoxydable	●
Acier	●

Domaines d'utilisation

- Serrurerie
- Industrie du gaz et du pétrole
- Construction en acier

Granulométrie:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Référence
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	321703
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	321706
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	321708
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	321704



Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Référence
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	321707
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	321709
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	321705

