


Répartiteurs modulaires monoblocs et associables


40 à 250 A



0 048 80



0 048 84




0 048 88

Répartition "standard"

Raccordement avec ou sans embouts Starfix

Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives

Réf.	Répartiteurs modulaires monoblocs					
	Fixation sur rail  ou sur platine par 2 vis Livrés avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents Acceptent le repérage CAB 3 sur chaque barreau Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre (sauf réf. 0 048 77)					
	Bipolaires à bornes					
	Equipés de 2 barreaux					
	Imax (A)	Connexions par barreau		Icc crête (kA)	Icw (kA)	Nbre de modules
		rigide (mm ²)	souple (mm ²)			
0 048 80	100	5 x 2,5 à 10 2 x 10 à 25	5 x 1,5 à 10 2 x 6 à 16	20	4,5	4
	Tétrapolaires à bornes					
	Equipés de 4 barreaux					
	Imax (A)	Connexions par barreau		Icc crête (kA)	Icw (kA)	Nbre de modules
		rigide (mm ²)	souple (mm ²)			
0 048 84	100	5 x 2,5 à 10 2 x 10 à 25	5 x 1,5 à 10 2 x 6 à 16	20	4,5	4
0 048 88¹	125	11 x 2,5 à 10 4 x 10 à 35	11 x 1,5 à 6 4 x 6 à 25	14,5	4,2	8

1 : Embouts fournis pour raccordement 25 mm² souple