



## FS 55



27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW • 4,9 kg <sup>Ⓞ</sup>

La débroussailleuse thermique FS 55 vous sera d'une aide précieuse dans des endroits difficiles d'accès autour de la maison et du jardin. Elle conviendra parfaitement au fauchage de petites surfaces de pelouse. Et en plus, la FS 55 est plébiscitée, c'est la n°1 des ventes en France. STIHL a mis tout son savoir-faire dans son moteur à balayage stratifié de dernière génération d'une cylindrée de 27,2 cm<sup>3</sup>. Il garantit des performances optimales et beaucoup de puissance, tout en économisant jusqu'à 20% de carburant. Pour faciliter le démarrage de l'appareil, nous avons placé une pompe d'amorçage pour alimenter le carburateur en carburant par simple pression du pouce. Vous n'avez plus qu'à profiter du parfum de l'herbe fraîchement coupée !

RÉFÉRENCE **4140 200 0525**

<sup>Ⓞ</sup> POIDS RÉSERVOIR VIDE, SANS OUTILS DE COUPE ET PROTECTION



## CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LES NOMS DES PRODUITS :

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par exemple : FS 460 C-EM. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le M à M-Tronic.

C = CONFORT  
E = ERGOSTART

# DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE POUR MAISONS ET JARDINS

- Fauchage et entretien de petits terrains et de pelouses
- Eclaircissage des broussailles
- Fauchage des mauvaises herbes



Référence

Cylindrée (cm<sup>3</sup>)

Puissance (kW)

Poids (kg) ①

Niveau de pression sonore ② (dB(A))

Niveau de puissance acoustique ③ (dB(A))

Niveau de vibration gauche/droite ④ (m/s<sup>2</sup>)

Longueur totale sans outils de coupe (cm)

Outil de coupe standard

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS

FS 55

4140 200 0525

27,2

0,75

4,9

95

108

6,8/5,6

170

Couteau herbes 8 dents

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

- C = CONFORT
- E = ERGOSTART
- K = VERSION SCIE
- M = M-TRONIC
- R = POIGNÉE CIRCULAIRE

- ① POIDS RÉSERVOIR VIDE, SANS OUTILS DE COUPE ET PROTECTION
- ② VALEUR K SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/42/CE + 2,0 dB(A) AVEC OUTILLAGE STANDARD
- ③ VALEUR K SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/42/CE + 2 m/s<sup>2</sup> AVEC OUTILLAGE STANDARD