

**1661G**

# Meuleuse composite renvoi d'angle/ tronçonneuse 125 mm

PNEUMATIQUE



## DESCRIPTION

### Meuleuse composite renvoi d'angle/ tronçonneuse 125 mm

**ROBUSTE** Conçue comme un bloc monolithe avec le logement des engrenages en mouvement planétaire, le reste des pièces en logement sur la couronne et en porte satellite. Tout cela lui confère une robustesse incomparable. **SÛRE** Carter de meule orientable instantanément sur 9 positions sans aucun outil pour orienter à souhait les résidus incandescents. **Variateur de vitesse.** Livrée avec écrou de meule rapide (pas de clé de service). Echappement arrière avec possibilité de canalisation.

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MEULEUSE RENVOI D'ANGLE 125 MM CARTER ORIENTABLE
Référence commerciale	1661G
L (mm)	238
Poids (g)	2280
l (mm)	95
h (mm)	140
Puissance (Watt)	650
Vitesse rotation (tr/min)	10 000
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	2.5
Niveau Sonore (dBa)	83
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	280
Raccord alimentation "	1/4"
Type broche	14
Garantie	M

PNEUMATIQUE